

ηŎ Ĩ Āŏξŏ Ĩ ηŭ Ā Āđž Ĩ Ĩ đžă Ĩ ŏ Ĩ η Ĩ Ĩ Ĩ ξŏ Ũ Ĩ Ā žŎ Ĩ Ā Ũ Ĩ đž đž ŏ Ĩ η Ĩ Ĩ Ĩ ξŏ Ũ Ĩ Ā žăŎ Ĩ η ξ η Ĩ Ā Ĩ Ā đž k Ā Ĩ Ũ ŏ Ĩ Ĩ Ĩ ĩ p Ũ Ĩ ŏă ž z · s ĩ ĩ ĩ ĩ 2 Ĩ v ~ η Ĩ ŏă pă ŏ Ĩ Ĩ Ĩ Ā ŏă đž Ũ ξ Ũ Ĩ đž ŏ Ĩ đž ž Ĩ Ĩ Ĩ Ā p ξ”

Описание продѹ ции

Испытательный прибор температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов SYP1001-V-J (метод открытой чашки Кливленда) проектирует и изготавливается в соответствии со стандартами GB/T 3536, ASTM D92, ISO 2592 и подходит для измерения температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов, кроме топливного масла, с температурой вспышки открытой чашки выше 79 .

Прибор также соответствует SY/T 5645 « Технические условия на испытательный прибор температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов (метод открытой чашки Кливленда)».

Особенность продѹ ции

- Конструкция новая, проект рациональный, использование удобное
- Высокоточная конструкция уплотнения электрической печи, эффективно продлевает срок службы электрической печи и повышает скорость повышения температуры
- Интеллектуально дистанционно управляет и точно улавливает температуру температуры вспышки и температуры воспламенения
- Имеет функцию предварительной установки температуры вспышки, температуры воспламенения
- Автоматическое программное обеспечение контролирует скорость повышения температуры образца
- Цифровая установка и отображение температуры образца на ЖК-экране



