

Автоматический измеритель микроуглеродистого остатка в нефтепродуктах SKY1011-II

Описание продукции

Автоматический измеритель микроуглеродистого остатка в нефтепродуктах SKY1011-II подходит для измерения остатков, образующихся после испарения и пиролиза нефтепродуктов в определенных условиях, чтобы представлять показатели относительной склонности нефтепродуктов к коксообразованию. Помимо, объединяет в себе компьютерную обработку, автоматическое управление, сетевую связь и другие технологии, точно и автоматически управляет каждым шагом испытания, что представляет результат, эквивалентный с остатком угля «онга».

Особенность продукции

Для проведения испытания требуется только небольшое количество образцов, вмещающих не более 3 г образца (в зависимости от содержания остатка углерода).

Постоянное давление процессом полного повышения температуры, точное давление скоростью повышения температуры

Сигнализация при повышении температуры, автоматическое отключение системы нагрева

Встроенная двухступенчатая система стабилизации давления, обеспечит точность и стабильность давления потоком

Можно вручную ввести данные взвешивания весов, или выбрать специальную систему сбора данных для автоматического считывания данных взвешивания весов, и автоматически рассчитывает величину остатка угля

Может хранить не менее 5000 записей результатов испытаний, и предоставлять функции поиска и управления данными

Все основные элементы пневматического канала являются высококлассные импортные продукции, которые эффективно подавляют шок службы прибора

Автоматическая сигнализация при понижении температуры до 250°C при окончании испытания

Имеет функцию защиты от аномалии контроля температуры или повышения предела температуры, автоматически отключит систему нагрева, обеспечит

ть)ибо

анал

для измерения ☒ специальную ☒ т. л. ную ☒ кьосо ☒ нкцию ☒ кюки ☒ н. а ню ☒ для ☒ новат. ля ☒

Габаритный размер,

Ширина 280мм × глубина 450мм × высота 600мм

Вес нетто, кг

20кг