śăĂŏȩĂĂȩǩȩĭnjȩŏŮĭȩŎ2lĭū2ĀŎălјă5ă pȩ2NjlĂDžǩ ɻ‘'ŒŕȩʁɻɹŒŕȩĂȩŮÕŏülŎlj2ȩ!DžĂĀ

Применяется к сверхглубоким скважинам и другим рисковым скважинам, которые отличаются глубиной залегания, высоким коэффициентом давления, высокой проектной производительностью одиночной скважины и высокой температурой флюида на устье скважины. Глубина заканчивания скважин превышает 8000 м, пластовое давление превышает 180 МПа,

Особенность продукции

Сверхпрочная грузоподъемность: Высокопрочная несущая ступенька может выдерживать подвесную тяжесть НКТ более 10000 метров и испытательную нагрузку при рабочем давлении превентора 30 000 psi.

Сверхнадежная способность уплотнения: биметаллическое уплотнение — металлическое уплотнение шероховатой обсадной колонны CMS, при температуре 180°C, может выдерживать давление газового уплотнения 210MPa.

Сверхбыстрая способность закрытия скважины: можно быстро закрыть скважину за 5 секунд с помощью уникального срезного предохранительного клапана безопасно и надежно.

Сверхнизкий крутящий момент закрытия клапана: для задвижки 210МПа DN65 не требуется монтировать шестеренчатую коробку, для полного открытия и полного закрытия только требует 15 оборотов, и крутящий момент низкий.

Проект сверхбезопасной системы: минимум 20 лет на протяжении всего жизненного цикла; Полностью металлические уплотнения.